

Katalog proizvoda 2023.





Energetski efikasna gradnja

Kompanija je osnovana 1819. godine u Beču. Wienerberger je vodeći proizvođač građevinskih materijala za zid, krov i za infrastrukturne elemente. Danas, proizvodimo u 216 pogona koji se nalaze u 28 država.

Razmatrajući koja će ekonomski i društvena kretanja uticati na društvo u budućnosti i ponašajući se u skladu sa tim danas, Wienerberger je u mogućnosti da ponudi nova i ubedljiva građevinska rešenja - rešenja dizajnirana da obogate izgrađeno okruženje i stvore građevinski legat na koji možemo biti ponosni.

Benefiti gradnje od prirodnih materijala su svima poznati, ali je potrebno da se crep, cigla, listela ponovo osvetle na nov i moderan način. Glina kao beskrajna inspiracija i kao gradivni element je nepresušnala! Od građenja porodičnih objekata, pa do višestambenih jedinica i javnih prostora – glina je dala odgovore na zahteve modernih građevina različite namene.

Visoka energetska efikasnost zgrada i održiva gradnja postaju sve češća tema. Wienerberger nudi inovativna sistemска rešenja za održivu, ekološki prihvratljivu i energetski efikasnu izgradnju objekata.

Svetski lider u proizvodnji građevinskog materijala

Wienerberger kvalitetna i inovativna građevinska rešenja od krova do poda uključuju Tondach crep i krovne prozore, Porotherm blokove, Terca cigle i listele, Semmelrock rešenja za popločavanje, Pipelife sistemska rešenja za vodu, grejanje, navodnjavanje. Wienerberger nudi sistemski rešenja za novogradnju i renoviranje. Naš cilj je da ponudimo kvalitetna rešenja i istovremeno ukažemo na građenje sa neto nultom emisijom i tako pokrenemo dekarbonizaciju u stambenoj izgradnji. Sa pametnim i dugotrajnim rešenjima u gradnji želimo da učestvujemo u oblikovanju održivog života u budućnosti.

we are wienerberger



Sadržaj

Tondach crep

Continental 9	10
Twiston 9	12
Planoton 10	13
V11	14
Continental 12	16
Renoton 12	17
Biber	18
Šindra Plus	19
Biberfalc	20
BiberMax	21
Veneton 13	22
Veneton 11	23
Tondach sistemska rešenja.....	26

Tondach krovni prozori

Tondach EnergyPro L4	38
Tondach EnergyPro L4 PVC	39
Tondach EnergyPro P5 Z-Wave	40
Tondach EnergyPro U6	41
Tondach SmartPro P2 Z-Wave	42
Tondach SmartPro	43
Tondach SmartPro PVC	44
Tondach EnergyPlus	45
Tondach Project	46
Tondach Comfort	47
Dodatna oprema	48






 **Tondach**

Od klasičnih do modernih oblika,
veličina i nijansi, Tondach crep biće
pravi izbor za svaku vrstu objekta.
U zavisnosti od preferencija i klimatskih
područja, svako se može odlučiti
za neki iz četiri linije proizvoda.





10 razloga zašto odabratи Tondach krov

Kvalitet

01 Tondach glineni crep je proizvod vrhunskog kvaliteta, napravljen isključivo od prirodnih materijala, pogodan za sve vrste krovova. Kvalitet celokupnog sistemskog rešenja doprinosi stabilnosti i sigurnosti kompletног krova.

Trajnost

02 Tondach glineni crep sastoji se od visokokvalitetne gline koja je pečena na veoma visokim temperaturama. To ga čini posebno stabilnim i otpornim na toplost i smrzavanje kao i na prljavštinu i hemikalije. Oplemenjena gornja površina osim dugotrajne estetike pruža potpunu postojanost na UV zračenje, kiseline i hemikalije. Dokazani vek njegovog trajanja je preko 100 godina.

Tondach sistem gradnje

03 Celokupnim sistemom gradnje osiguravamo sigurnost i zaštitu krova od najekstremnijih vremenskih uticaja, štedimo energiju, osiguravamo prijatnu klimu, a pored toga značajno produžujemo njegov životni vek.

Postojanost boja

04 Uz širok raspon boja i modela Tondach crep u potpunosti je otporan na UV zračenje u smislu postojanosti boje i zadržavanja prvobitnog izgleda. Različite gornje površine i završne obrade na prirodnoj bazi nanose se u procesu proizvodnje i peku se na preko 1.000 °C. Time postaju čvrst, nedeljivi deo crepa, pa se time osigurava postojanost boja i trajno kvalitetan krov.

Jednostavnost i brzina ugradnje

05 Zbog celokupnog Tondach sistema gradnje, formata i dizajna samog crepa, smanjenog letvisanja i prilagođenog pakovanja značajno se ubrzavaju radovi potrebeni za postavljanje Tondach krova.

Ekologija - prirodni proizvodi

06 Tondach glineni crep napravljen je od potpuno prirodnih materijala od 4 osnovna elementa: zemlje, vazduha, vatre i vode, bez imalo hemijskih dodataka pa ne ispuštaju zagadivače, alergene ili hemikalije u okolinu. Stoga je kišnica sa krovova od Tondach glinenih crepova u potpunosti ekološki prihvatljiva. Glineni Tondach krovni crepovi mogu se skoro 100% reciklirati, a moguće je njihovo ponovno korišćenje i postavljanje.

Stručno savetovanje i podrška

07 Stručni savetnici su vam na raspolaganju od projektovanja do ostvarenja vaših želja i vizija. Besplatan proračun materijala, kao i pomoć kod projektovanja i izvođenja deo su naše usluge koju Vam pružamo.

Beskrnjne mogućnosti oblikovanja

08 Tondach četiri klastera nude široka rešenja kako za moderne, mediteranske, kontinentalne i bezvremenske krovove; savršen su spoj dizajna i funkcionalnosti, klizno područje letvisanja je optimalno za sanaciju krova, crep za nagib krova već od 10°, moderan dizajn za sve tipove krovova: sa jednom, dve ili više streha, ali i istorijske modele crepa za saniranje zaštićenih kulturnih objekata.

Renoviranje

09 Tondach crepovi različitih formata i oblika pogodni su za renoviranje i rekonstrukcije. Crep je dizajniran tako da su moguća eventualna manja odstupanja u dužini strehe ili slemena. Tondach crep je moguće prilagoditi krovištu po širini i dužini.

33 godine garancije

10 Kvalitet Tondach proizvoda garantuje se sa 33 godine garancije, ali ako se glineni crepovi postave, koriste i održavaju na ispravan način, mogu trajati i puno duže - čak i 100 godina.

Tondach savršene linije za vaš krov

Zahvaljujući svojoj prilagodljivosti, Tondach crepovi se preporučuju za sve vrste građevinskih poduhvata. Deluju jednako impresivno pri restauraciji tradicionalnih građevina, kao i u ostvarenju smelih koncepata moderne arhitekture. Tondach vam nudi beskrajnu paletu mogućnosti. Prepustite se mašti i inspiraciji.

MODERN line



Inovativnim rešenjima, modernim linijama i formatima, ovi crepovi ne prate trendove, nego ih postavljaju. Dizajnerski čistim, pravim linijama zajedno sa formatom koji osigurava brzo i lako postavljanje pružaju odgovor najsavremenijim zahtevima moderne arhitekture.

CONTINENTAL line



Crep najpogodniji za kontinentalne klimatske uslove. Njegov specifičan dizajn osigurava čvrsto pokrivanje protiv jake kiše i vetrova. Svojom lepotom veoma je privlačan investitorima, a tehničkim karakteristikama izvođačima. Ovom vrstom crepa sanacije krova izvode se brzo i efikasno. Živopisna struktura površine crepa krovu će dati klasičan, ali i elegantan izgled.

RETRO line



Bezvremenski crep, svojom lepotom odaje jednostavnost i nenametljivost. Lako se može koristiti u tradicionalnoj arhitekturi određenog podneblja i često se upotrebljava za autentičnu sanaciju istorijskih zgrada, zbog širokog izbora oblika i nijansi u mat ili sjajnoj varijanti idealan je i za modernu arhitekturu. Za RETRO crep ne važi izreka kako je lepota prolazna, njegova lepota traje vekovima.

MEDITERRANEAN line



Poseban valoviti izgled crepa krovu daje mediteransku eleganciju. Idealan je kod malih nagiba krova. Njegov oblik i veličina osiguravaju brzu izgradnju. Otporan je na jakе udare vetrova, vodonepropustan je i na malim nagibima krova, a nijansa mu je trajna uprkos izrazitoj izloženosti ultraljubičastim zracima. Ova vrsta crepa zadovoljava jednostavne, ali i tehnički zahtevne krovove te time povezuje temperamentni južnjački dizajn i funkcionalnost.

SPECIAL line



Keramička i dodatna oprema sveobuhvatna su vrhunska rešenja za krov koja se koriste i kod novogradnje, ali i sanacije krova. Ovi proizvodi izuzetno su važni kod svakog krova, a funkcionalno deluju kao peta fasada. Celokupnim sistemskim rešenjima iz linije Special dokazano se ostvaruje savršena zaštita od kiše, vетra, leda i snega. Osim toga, osiguravaju pravilno provetrvanje krova i energetsku efikasnost.

Special linije proizvoda uključuju dve kategorije:

- Special standard: za postizanje potpune sistemske funkcionalnosti Vašeg krova.
- Special premium: idealno rešenje za postizanje maksimalne zaštite i trajnosti Vašeg krova.



Svet boja

Moderni trendovi arhitekture stvaraju različite potrebe za bojama i oblicima glinenog crepa. Tondach glineni crep se ne boji veštačkim bojama, već se prirodnim procesom engobiranja i glaziranja dobija potpuno prirodna nijansa. Spektar nijansi Tondach crepa je veoma širok, i dozvoljava potpunu kreativnu slobodu.

Natur



Potpuno prirodan izgled i klasična elegancija za bezvremenske krovove. Natur boje nastaju prilikom pečenja crepa, hemijskom reakcijom oksida gvožđa u glini i kiseonika. Graciozna boja prirode lako se uklapa u svako okruženje.



Natur Color



Različite vrste engobiranog crepa za modernu i tradicionalnu arhitekturu. Engoba je mešavina fino mlevene gline i oksida koja se pre pečenja nanosi na suvi proizvod ravnomerno na površinu suvog crepa i zajedno se sa crepom peče na visokim temperaturama, što obezbeđuje trajnost nijanse jednaku trajnosti crepa. Na ovaj način, bez imalo štetnih hemijskih dodataka ostvaruje se širok spektar Nature Color boja. Gornjoj površini crepa daje ekološki zaštitni sloj u različitim nijansama.



Color⁺



Glazirani crep optimalan je za svaki tip krova. Proizvodnja raznobojnih, glaziranih vrsta crepova potpuno je u skladu sa prirodom i analogna je proizvodnji engobirane vrste crepa. Prilikom pečenja staklasti zaštitni sloj - glazura se rastapa i idealno se veže za crep. Glazura služi za oplemenjivanje gornje površine crepa dajući mu sjajan do visoko sjajan efekat. Minerali koji se nalaze u glazuri crepu daju karakterističnu lepotu, ali i veoma vredna svojstva za dugotrajan kvalitet koji traje generacijama.



*Boja crepa u ovoj brošuri uslovljena je štamparskom tehnikom pa su moguća odstupanja u vizuelnom izgledu. Fotografije proizvoda su simbolične. Za eventualne nastale greške unapred se izvinjavamo.

Continental 9



Keramički sistemski elementi

Ventilacioni

Dimenzije	30,0x50,0	cm
-----------	-----------	----

Opšivni levi / desni

Dimenzije	30,0x50,0	cm
Utrošak	2,32-2,63	kom/m'

Snegobran

Dimenzije	30,0x50,0	cm
-----------	-----------	----

Ventilacioni set

Dimenzije	30,0x50,0	cm
-----------	-----------	----

Antenski set

Dimenzije	30,0x50,0	cm
-----------	-----------	----

Žlebnjak set sa kopćom

Utrošak	2,8	kom/m'
---------	-----	--------

Žlebnjak

Utrošak	2,8	kom/m'
---------	-----	--------

Početni žlebnjak

Razdelni elemenat za žlebnjak trokraki	
--	--

Razdelni elemenat za žlebnjak četvorokraki

Metalni snegobran Continental 9 D-50	
--------------------------------------	--



Svi setovi su keramički i imaju
Tondach garanciju 33 godine.

KATEGORIJA



Modern
line

BOJE



Natur
Color



Color⁺

Ovo je naš najtraženiji oblik crepa – sada u većem formatu. Jednostavne i ravne linije, laka i sigurna ugradnja, kao i postojana boja i zaštita od vremenskih nepogoda – sve su to karakteristike koje je novi **Continental 9** crep zadržao. Novina je upravo u formatu – novi crep poseduje veće dimenzije, potrebitno je samo 9 komada po m². Ovaj crep je savršen izbor za niske nagibe krova pa tako odgovara nagibima krova već od 10° uz odgovarajuću krovnu potkonstrukciju. **Continental 9** poseduje dvostruke falcove velike dubine koji omogućavaju još bolje zaptivanje krovne površine. Na ovaj način je otklonjena opasnost od prodiranja kiše praćene vетrom i zavejavavanja suvim snegom.

Natur Color



crvena



braon



crna



crna sjaj



siva



natur



crna sjaj

Color⁺



natur

Continental 9 crep 1/1

Dimenzija	30,0x50,0	cm
Masa	3,6	kg
Utrošak	9,0-10,3	kom/m ²
Srednja pokrivna širina	25,7	cm
Klizno područje (letvisanje)	38,0-43,0	cm
Pakovanje	280	kom/pal
Pokrivanje		Mrežno

Nagib krova


Bez potkonstrukcije	17°
Sa potkonstrukcijom	13°
Sa posebnim zahtevima za potkonstrukciju	10°

Minimalna preporuka za Tondach krovni sistem

- Tondach ventilacioni crep
- Suva montaža slemena
- Tondach slemeno-grebena ventilaciona traka
- Paropropusna vodonepropusna folija FOL S; 145 g/m²
- Zaštitna mrežica protiv ulaska ptica

Prednosti

- Idealno rešenje za modernu arhitekturu
- Jednostavno i brzo pokrivanje
- Dugotrajan i stabilan izbor krovista



MODERN LINE

CONTINENTAL LINE

RETRO LINE

MEDITERRANEAN LINE

SPECIAL LINE

ROOF WINDOW LINE

Twiston 9



Keramički sistemski elementi

Ventilacioni

Dimenzije	30,0x50,0	cm
-----------	-----------	----

Opšivni levi / opšivni desni

Dimenzije	30,0x50,0	cm
Utrošak	2,32-2,63	kom/m'

Polucrep

Dimenzije	17,0x50,0	cm
-----------	-----------	----

Ventilacioni set

Dimenzije	30,0x50,0	cm
-----------	-----------	----

Antenski set

Dimenzije	30,0x50,0	cm
-----------	-----------	----

Žlebnjak set sa kopčom

Utrošak	2,8	kom/m'
---------	-----	--------

Žlebnjak

Utrošak	2,8	kom/m'
---------	-----	--------

Početni žlebnjak

Razdelni elemenat za žlebnjak trokraki

Razdelni elemenat za žlebnjak četvorokraki

Glatki žlebnjak

Utrošak	3,0	kom/m'
---------	-----	--------

Početni glatki žlebnjak

Razdelni element za glatki žlebnjak trokraki

Razdelni element za glatki žlebnjak četvorokraki

Metalni snegobran Twiston 9 D-87



Svi setovi su keramički i imaju
Tondach garanciju 33 godine.

KATEGORIJA



Modern
line

BOJE



Natur
Color

Twiston 9 (Twist 9) među investitorima i projektantima spada u jedan od najomiljenijih modela keramičkog crepa velikog formata. Njegova izuzetna površina nikog neće ostaviti ravnodušnim! Svaka kuća pokrivena ovim crepom privući će poglede prolaznika. Neka Vaš dom postane zvezda kraja!

Natur Color



crvena

braon

crna

crna
sjaj

Twiston 9 crep 1/1

Dimenzija	30,0x50,0	cm
Masa	3,5	kg
Utrošak	9,0-10,3	kom/m ²
Srednja pokrivna širina	25,9	cm
Klizno područje (letvisanje)	37,5-42,5	cm
Pakovanje	280	kom/pal
Pokrivanje	Mrežno/haizmenično	

Nagib krova

Bez potkonstrukcije	25°
Sa potkonstrukcijom	17°
Sa posebnim zahtevima za potkonstrukciju	15°

Minimalna preporuka za Tondach krovni sistem

- Tondach ventilacioni crep
- Suva montaža slemena
- Tondach slemeno-grebena ventilaciona traka
- Paropropusna vodonepropusna folija FOL S; 145 g/m²
- Zaštitna mrežica protiv ulaska ptica

Prednosti

- Brzo pokrivanje krovišta zbog velikog formata crepa.
- Manji utrošak materijala.
- Idealan za moderne objekte.

Planoton 10



KATEGORIJA



Modern
line



Natur
Color

Tondach **Planoton 10** je specijalno dizajnirani crep koji će zadovoljiti potrebe svakog investitora. Postavlja trendove u modernoj arhitekturi zbog svojih dimenzija, oblika i nijansi. Izuzetna čvrstoća i otpornost na vremenske uticaje a sa druge strane izuzetna lakoća i veliki format će vas oduševiti! Ovaj crep je poseban, izuzetno lep i moderan a pre svega kvalitetan. Moderan crep koji je hit u svetu, vaš objekat istaći će na najbolji mogući način! Ovaj crep obezbeđuje kreativnu slobodu! Zamislite, poželite i ostvarite!

Natur Color



Planoton 10 crep 1/1

Dimenzija	29,5x48,5	cm
Masa	3,99	kg
Utrošak	10,0-11,0	kom/m ²
Srednja pokrivna širina	25,2	cm
Klizno područje (letvisanje)	36,0-40,0	cm
Pakovanje	280	kom/pal
Pokrivanje	Mrežno/naizmenično	

Nagib krova

Bez potkonstrukcije	35°
Sa potkonstrukcijom	17°
Sa posebnim zahtevima za potkonstrukciju	13°

Minimalna preporuka za Tondach krovni sistem

- Tondach ventilacioni crep
- Suva montaža slemena
- Tondach slemeno-grebena ventilaciona traka
- Paropropusna vodonepropusna folija FOL S; 145 g/m²
- Zaštitna mrežica protiv ulaska ptica

Prednosti

- Idealno rešenje za modernu arhitekturu.
- Kvalitetno i stabilno kroviste.
- Dugotrajnost.

Keramički sistemski elementi

Ventilacioni

Dimenzije	29,5x48,5	cm
-----------	-----------	----

Opšivni levi / opšivni desni

Dimenzije	29,5x48,5	cm
-----------	-----------	----

Polucrep

Dimenzije	17,5x48,5	cm
-----------	-----------	----

Ventilacioni set

Dimenzije	29,5x48,5	cm
-----------	-----------	----

Antenski set

Dimenzije	29,5x48,5	cm
-----------	-----------	----

Glatki žlebnjak XXL

Utrošak	2,5	kom/m'
---------	-----	--------

Početni glatki žlebnjak

Razdelni elemenat za glatki žlebnjak trokraki

Razdelni elemenat za glatki žlebnjak četvorokraki

Metalni snegobran Planoton 10 D-42



Svi setovi su keramički i imaju
Tondach garanciju 33 godine.

V11



KATEGORIJA

Modern
line

BOJE

Natur
Color

Predstavljamo vam **V11** crep koji je dizajnirao Porsche Studio u saradnji sa Wienerbergerom! U pitanju je moderni dizajn koji na nov način interpretira tradicionalni građevinski materijal – glinu. Glineni crep kao simbol visokog kvaliteta i funkcionalnosti sa **V11** dizajnom spojio je estetsku lepotu sa praktičnošću. Svedene linije koje podsećaju na slovo V i 3 uklapljenih trougla daju poseban izgled krovu i istovremeno predstavljaju savršen oblik za ravnometerno slivanje padavina. Ovaj crep je jedan od omiljenih rešenja za krov arhitekata u Evropi.

Natur Color



antracit bazalt titan

Keramički sistemski elementi

Ventilacioni

Dimenzije 27,2x48,0 cm

Opšivni levi / opšivni desni

Dimenzije 27,2x48,0 cm

Utrošak 2,53-2,74 kom/m'

Ventilacioni set

Dimenzije 27,2x48,0 cm

V11 žlebnjak

Utrošak 3,0 kom/m'

Početni V11 žlebnjak

Razdelni elemenat za žlebnjak

Glatki žlebnjak

Utrošak 3,0 kom/m'

Početni glatki žlebnjak

Razdelni element za glatki žlebnjak trokraki

Metalni snegobran V11 D-42

Svi setovi su keramički i imaju
Tondach garanciju 33 godine.

V11 crep 1/1

Dimenzija	27,2x48,0	cm
Masa	4,3	kg
Utrošak	10,9-11,7	kom/m ²
Srednja pokrivna širina	23,3	cm
Klizno područje (letvisanje)	36,5-39,5	cm
Pakovanje	240	kom/pal
Pokrivanje		Mrežno

Nagib krova

Bez potkonstrukcije	27°
Sa potkonstrukcijom	22°
Sa posebnim zahtevima za potkonstrukciju	17°

Minimalna preporuka za Tondach krovni sistem

- Tondach ventilacioni crep
- Suva montaža slemena
- Tondach slemeno-grebena ventilaciona traka
- Paropropusna vodonepropusna folija FOL S; 145 g/m²
- Zaštitna mrežica protiv ulaska ptica

Prednosti

- Vrhunski izbor za savremenu arhitekturu
- Moderan Porše dizajn
- Kvalitetno i dugotrajno rešenje krovišta



MODERN LINE

CONTINENTAL LINE

RETRO LINE

MEDITERRANEAN LINE

SPECIAL LINE

ROOF WINDOW LINE

Continental 12



Keramički sistemski elementi

Ventilacioni

Dimenzije	27,2x44,5	cm
-----------	-----------	----

Opšivni levi / desni

Dimenzije	27,2x44,5	cm
Utrošak	2,78-3,57	kom/m'

Snegobran

Dimenzije	27,2x44,5	cm
-----------	-----------	----

Ventilacioni set

Dimenzije	27,2x44,5	cm
-----------	-----------	----

Antenski set

Dimenzije	27,2x44,5	cm
-----------	-----------	----

Žlebnjak set sa kopčom

Utrošak	2,8	kom/m'
---------	-----	--------

Žlebnjak

Utrošak	2,8	kom/m'
---------	-----	--------

Početni žlebnjak

Razdelni elemenat za žlebnjak trokraki

Razdelni elemenat za žlebnjak četvorokraki

Metalni snegobran Continental 12 D-50

KATEGORIJA

Continental
line

BOJE

Natur
Color

Presovani crep **Continental 12** se koristi za pokrivanje krovova u nagibu. Jedan je od omiljenih crepova kako izvođača tako i investitora jer njegov oblik odlično pristaje raznim varijantama objekata. Zahvaljujući dvostrukim falcovima velike dubine, ovaj crep omogućava još bolje zaptivanje krovne površine čime je otklonjena opasnost od prodiranja kiše praćene vjetrom i zavejavanja suvim snegom.

Natur



NATURA

Continental 12 crep 1/1

Dimenzija	27,2x44,5	cm
Masa	3,0	kg
Utrošak	12,0-15,5	kom/m ²
Srednja pokrivna širina	23,0	cm
Klizno područje (letvisanje)	28,0-36,0	cm
Pakovanje	280	kom/pal
Pokrivanje		Mrežno

Nagib krova

Bez potkonstrukcije	27°
Sa potkonstrukcijom	22°
Sa posebnim zahtevima za potkonstrukciju	15°

Minimalna preporuka za Tondach krovni sistem

- Tondach ventilacioni crep
- Suva montaža slemena
- Ventilaciona traka za sleme i greben Tondach Alu-Rol
- Paropropusna vodonepropusna folija FOL S; 145 g/m²
- Zaštitna mrežica protiv ulaska ptica

Prednosti

- Jednostavno i brzo pokrivanje krovista.
- Dobro poznat oblik i široka paleta nijansi.
- Visok nivo zaštite objekta kao i stabilnosti.



Svi setovi su keramički i imaju
Tondach garanciju 33 godine.

Renoton 12



KATEGORIJA



Continental
line

BOJE



Natur
Color

Renoton 12 (Constant 12) crep se koristi za pokrivanje krovova u nagibu. Veoma zanimljiva površina daje posebnu notu objektu koji se pokriva i predstavlja pravi mamac za oko! Zahvaljujući dvostrukim falcovima velike dubine, ovaj crep omogućava još bolje zaptivljanje krovne površine čime je otklonjena opasnost od prodiranja kiše praćene vjetrom i zavejavanja suvih snegom.

Natur



NATURA

Keramički sistemski elementi

Polucrep

Dimenzije 16,0x44,5 cm

Ventilacioni

Dimenzije 27,2x44,5 cm

1/2 Opšivni levi / desni

Dimenzije 17,0x44,5 cm

Utrošak 2,78-3,57 kom/m'

Snegobran

Dimenzije 27,2x44,5 cm

Ventilacioni set

Dimenzije 27,2x44,5 cm

Antenski set

Dimenzije 27,2x44,5 cm

Žlebnjak set sa kopčom

Utrošak 2,8 kom/m'

Žlebnjak

Utrošak 2,8 kom/m'

Početni žlebnjak

Razdelni elemenat za žlebnjak trokraki

Razdelni elemenat za žlebnjak četvorokraki

Metalni snegobran Renoton 12 D-69



Svi setovi su keramički i imaju Tondach garanciju 33 godine.

Renoton 12 crep 1/1

Dimenzija	27,2x44,5	cm
Masa	3,0	kg
Utrošak	12,0-15,5	kom/m ²
Srednja pokrivna širina	23,0	cm
Klizno područje (letvisanje)	28,0-36,0	cm
Pakovanje	280	kom/pal
Pokrivanje	Mrežno/haizmenično	

Nagib krova

Bez potkonstrukcije	27°
Sa potkonstrukcijom	22°
Sa posebnim zahtevima za potkonstrukciju	15°

Minimalna preporuka za Tondach krovni sistem

- Tondach ventilacioni crep
- Suva montaža slemena
- Ventilaciona traka za sleme i greben Tondach Alu-Rol
- Paropropusna vodonepropusna folija FOL S; 145 g/m²
- Zaštitna mrežica protiv ulaska ptica

Prednosti

- Dizajn i funkcionalnost za sve vrste krovova.
- Elegantan crep pogodan za kontinentalne klimatske uslove.
- Prirodni proizvod.

Biber



Keramički sistemski elementi

3/4

Dimenzije 14x40 cm

Za sleme

Dimenzije 19x28 cm

Za sleme 3/4

Dimenzije 14x28 cm

Za strehu

Dimenzije 19x28 cm

Ventilacioni

Dimenzije 19x40 cm

Ventilacioni levi / desni

Dimenzije 19x40 cm

Opšivni levi / desni

Dimenzije 18x44 cm

Ventilacioni set

Dimenzije 40x40 cm

Antenski set

Dimenzije 40x40 cm

Solarni set

Dimenzije 40x40 cm

Glatki žlebnjak

Utrošak 3,0 kom/m'

Početni glatki žlebnjak

Razdelni elemenat za glatki žlebnjak trokraki

Razdelni elemenat za glatki žlebnjak četvorokraki

Metalni snegobran Biber C-380



Svi setovi su keramički i imaju
Tondach garanciju 33 godine.

KATEGORIJA BOJE



Retro
line



Natur



Natur
Color



Color⁺

Biber je vrhunski vučeni crep bez žleba. Njegove jednostavne crte pleniće poglede okoline. Široka paleta engoba i glazura doprineće da se ovaj crep idealno uklapa i u modernu arhitekturu. Mnogi objekti namenjeni turističkoj svrsi imaju baš ovaj crep na krovu jer je apsolutni vladalač krova. Mogućnosti su široke, potrebno je samo pustiti mašti na volju.

Natur

Natur Color



prirodno
crvena



crvena



bakarno
braon



tamno
braon



antik



siva



crna

Color⁺



crvena

crna

Biber crep 1/1

Dimenzija	19,0x40,0	cm
Masa	1,9	kg
Utrošak	(dvostruko) 31,0-36,0 (krunsko) 32,0-34,0	kom/m ²
Srednja pokrivna širina	19,2	cm
Clizno područje (letvisanje)	(dvostruko) 14,5-17,0 (krunsko) 31,0-33,0	cm
Pakovanje	480	kom/pal
Pokrivanje		Dvostruko/Krunsko

Nagib krova

Bez potkonstrukcije	30°
Sa potkonstrukcijom	25°
Sa posebnim zahtevima za potkonstrukciju	23°

Minimalna preporuka za Tondach krovni sistem

- Tondach ventilacioni crep
- Suva montaža slemena
- Tondach slemeno-grebena ventilaciona traka
- Paropropusna vodonepropusna folija FOL S; 145 g/m²
- Zaštitna mrežica protiv ulaska ptica

Prednosti

- Uklapanje u modernu i tradicionalnu arhitekturu.
- Veliki izbor nijansi u mat ili sjajnoj varijanti.
- Oplemenjena površina za dugotrajanu estetiku.

Šindra Plus



KATEGORIJA BOJE



Retro
line



Natur
Color

Šindra Plus je vučeni crep bez falca koji pleni svojom klasičnom lepotom, jednostavnosću i nemetljivošću. Idealan je za planinske uslove, uklapa se u prirodno okruženje i neodoljivo podseća na drvenu šindru. Tekstura na gornjoj površini crepa savršeno oponaša šare drvenih ploča za tradicionalno pokrivanje krova. Glinena šindra je zadržala izvorni izgled, a doprinela dugotrajnosti, kvalitetu i vatrootpornosti krova. Pošto je to ekološki proizvod, odgovara prirodnom ambijentu jer ne narušava svoje okruženje, ni vizuelno ni kvalitetom i karakteristikama.

Natur Color



sivo-zelena
antik

Šindra Plus crep 1/1

Dimenzija	19,0x40,0	cm
Masa	2,00	kg
Utrošak	(dvostruko) 31,0-36,0 (krunsko) 32,0-34,0	kom/m ²
Srednja pokrivna širina	19,2	cm
Clizno područje (letvisanje)	(dvostruko) 14,5-17,0 (krunsko) 31,0-33,0	cm
Pakovanje	480	kom/pal
Pokrivanje	Dvostruko/Krunsko	

Nagib krova

Bez potkonstrukcije	30°
Sa potkonstrukcijom	25°
Sa posebnim zahtevima za potkonstrukciju	23°

Minimalna preporuka za Tondach krovni sistem

- Tondach ventilacioni crep
- Suva montaža slemena
- Tondach slemeno-grebena ventilaciona traka
- Paropropusna vodonepropusna folija FOL S; 145 g/m²
- Zaštitna mrežica protiv ulaska ptica

Prednosti

- Savršen izbor za prirodno okruženje.
- Odlična zaštita od vremenskih nepogoda.
- Dugotrajan kvalitet i estetika.



Svi setovi su keramički i imaju
Tondach garanciju 33 godine.

Biberfalc



KATEGORIJA BOJE


Retro
line

Natur

Natur
Color

Vučeni crep Biberfalc se koristi za pokrivanje krovova u nagibu. Svojim dimenzijama i oblikom, već postavljen na krov, liči na crep Biber ali svojom konstrukcijom, pošto se sa susednim crepom preklapa na pero i žleb, omogućava jednostruko postavljanje čime se postiže značajna ušteda u broju komada po m² i količini potrebne drvene građe.

Natur Natur Color

prirodno
crvena

crvena

bakarno
braontamno
braon

antik

crna

Biberfalc crep 1/1

Dimenzija	22,0x40,0	cm
Masa	3,05	kg
Utrošak	17,9-20,0	kom/m ²
Srednja pokrivna širina	19,9	cm
Klizno područje (letvisanje)	25,0-28,0	cm
Pakovanje	384	kom/pal
Pokrivanje		Naizmenično

Nagib krova

Bez potkonstrukcije	35°
Sa potkonstrukcijom	30°
Sa posebnim zahtevima za potkonstrukciju	25°

Minimalna preporuka za Tondach krovni sistem

- Tondach ventilacioni crep
- Suva montaža slemena
- Tondach slemeno-grebena ventilaciona traka
- Paropropusna vodonepropusna folija FOL S; 145 g/m²
- Zaštitna mrežica protiv ulaska ptica

Prednosti

- Dugotrajnost.
- Široka paleta nijansi.
- Stabilnost krovista i dobra zaštita od nepogoda.



Svi setovi su keramički i imaju
Tondach garanciju 33 godine.

BiberMax



KATEGORIJA BOJE



Retro
line



Natur



Natur
Color

BiberMax je glineni crep najnovije generacije. Naprednom tehnologijom od izsključivo prirodnih materijala napravili smo crep koji će odgovarati svakom domu. Maksimalna otpornost, lepota i kvalitet su karakteristike kod kojih nismo pravili kompromise. Zaštita od vremenskih uticaja kao i od UV zraka obezbeđuju višedecenijsku sigurnost.

Natur Natur Color



prirodno
crvena



crvena



antik

Keramički sistemski elementi

Ventilacioni

Dimenzije	22,0x40,0	cm
-----------	-----------	----

Opšivni levi / desni

Dimenzije	18,3x40,0	cm
-----------	-----------	----

Polucrep

Dimenzije	11,0x37,0	cm
-----------	-----------	----

Ventilacioni set

Dimenzije	22,0x40,0	cm
-----------	-----------	----

Antenski set

Dimenzije	22,0x40,0	cm
-----------	-----------	----

Solarni set

Dimenzije	22,0x40,0	cm
-----------	-----------	----

Žlebnjak

Utrošak	3,0	kom/m ²
---------	-----	--------------------

Početni glatki žlebnjak

Razdelni elemenat za glatki žlebnjak trokraki

Razdelni elemenat za glatki žlebnjak četvorokraki

Metalni snegobran Biber C-380

BiberMax 1/1

Dimenzija	22,0x40,0	cm
Masa	3,1	kg
Utrošak	17,9-20,0	kom/m ²
Srednja pokrivna širina	19,9	cm
Klizno područje (letvisanje)	25,0-28,0	cm
Pakovanje	384	kom/pal
Pokrivanje		Naizmenično

Nagib krova

Bez potkonstrukcije	35°
Sa potkonstrukcijom	30°
Sa posebnim zahtevima za potkonstrukciju	25°

Minimalna preporuka za Tondach krovni sistem

- Tondach ventilacioni crep
- Suva montaža slemena
- Tondach slemeno-grebena ventilaciona traka
- Paropropusna vodonepropusna folija FOL S; 145 g/m²
- Zaštitna mrežica protiv ulaska ptica

Prednosti

- Dugotrajnost.
- 33 godine garancije.
- Stabilnost krovista i dobra zaštita od nepogoda.

Veneton 13



KATEGORIJA



Mediterranean
line

BOJE



Natur
Color

Poseban izgled **Veneton 13** (Mediteran Plus) crepa krovu daje mediteransku eleganciju. Uglavnom se koristi na Mediteranu po čemu je i dobio ime. Obala i primorje izloženi su ekstremnim klimatskim uslovima i samo retki krovni pokrivači mogu sačuvati objekte od prodora vode, prilikom jakih udara veta gde kiša pada horizontalno i do 200 km/h. Ovaj crep svojim dubokim falcovima osigurava vodonepropusnost i na jako malim nagibima krova. Zadovoljava jednostavne, ali i tehnički zahtevne krovove ta na taj način povezuje dizajn i funkcionalnost.

Natur Color



NATURA terakota pesak
antik antik

Veneton 13 crep 1/1

Dimenzija	27,5x44,0	cm
Masa	3,0	kg
Utrošak	13,6-14,4	kom/m ²
Srednja pokrivna širina	21,0	cm
Klizno područje (letvisanje)	33,0-35,0	cm
Pakovanje	300	kom/pal
Pokrivanje		Mrežno

Nagib krova

Bez potkonstrukcije	30°
Sa potkonstrukcijom	25°
Sa posebnim zahtevima za potkonstrukciju	15°

Minimalna preporuka za Tondach krovni sistem

- Tondach ventilacioni crep
- Suva montaža slemena
- Tondach slemen-grebena ventilaciona traka
- Paropropusna vodonepropusna folija FOL S; 145 g/m²
- Zaštitna mrežica protiv ulaska ptica

Prednosti

- Specifičan oblik koji odiše mediteranskim stilom.
- Prilagodljiv različitim krovnim površinama.
- Široka paleta nijansi.



Svi setovi su keramički i imaju
Tondach garanciju 33 godine.

Veneton 11



KATEGORIJA



Mediterranean
line

BOJE



Natur



Natur
Color

Veneton 11 (Venera) crep je tu da se pobrine za mediteransku eleganciju krova. **Veneton 11** je crep velikog formata i svojim izgledom podseća na najstariji oblik pokrova - kanalicu. Postavlja se brzo i jednostavno, a njegova visok kvalitet i poseban oblik zadovoljavaju i najzahtevnije kupce.

Natur



prirodno
crvena

Natur Color



granit



pesak
antik



crna sjaj



bela

Keramički sistemski elementi

Ventilacioni

Dimenzije	29,3x48,5	cm
-----------	-----------	----

Opšivni levi / opšivni desni

Dimenzije	29,3x48,5	cm
Utrošak	2,6-2,74	kom/m'

Za strehu

Dimenzije	29,3x48,5	cm
-----------	-----------	----

Priklučak za sleme

Dimenzije	29,3x48,5	cm
-----------	-----------	----

Opšivni levi /desni za sleme

Dimenzije	29,3-48,5	cm
-----------	-----------	----

Ventilacioni set

Dimenzije	29,3x48,5	cm
-----------	-----------	----

Solarni set

Dimenzije	29,3x48,5	cm
-----------	-----------	----

Antenski set

Dimenzije	29,3x48,5	cm
-----------	-----------	----

Glatki žlebnjak

Utrošak	2,5	kom/m'
---------	-----	--------

Početni glatki žlebnjak

Razdelni elemenat za glatki žlebnjak trokraki

Razdelni elemenat za glatki žlebnjak četvorokraki

Metalni snegobran Veneton 11 D-95



Svi setovi su keramički i imaju
Tondach garanciju 33 godine.

Sveobuhvatna vrhunska rešenja za krov

Uživajte u sigurnosti i dugotrajnom kvalitetu svog krova sa sveobuhvatnim i originalnim Tondach rešenjima za krov.

06



Sigurnost za potkrovanje

01

Inovativne Tondach krovne folije odlično su rešenje za sekundarni krov. Visoko parapropusne, a nepropusne za vodu i vетар, troslojne krovne folije napravljene su od vrhunskih materijala. Tondach krovne folije osiguravaju maksimalnu sigurnost i isplativost. Postojane su na UV zračenja. Temperaturna postojanost je u rasponu -40°C do +120°C.

Nosači solarnih i fotonaponskih ploča

02

Tondach nudi visokokvalitetno i sigurno rešenje za jednostavno pričvršćivanje svih solarnih i fotonaponskih panela.

Osvetljenje tavana i izlaz na krov

03


Za potrebe osvetljavanja mračnih prostorija Tondach nudi široki asortiman vrlo elegantnih rešenja krovnih prozora i krovnih izlaza.

Krovni prodori i ventilacije

04

Tondach sistemsko rešenje sastavljeno je od: cevi, crepa, fleksibilnog creva i manžetne.

Trajno štiti od propuštanja vode kod krovnih prodora. Ventilacija sa spoljašnje strane krova, neprimetne su i diskrette, dok su sa unutrašnje strane tehnički pripremljene za sve priključke. Ventilacioni prođor ima izlaz vazduha površine preseka od 150 cm². Priklučak na hidroizolaciju nepropustan je za vетар i vazduh.



Rešenja za sleme, greben, ventilaciju krova i zaštitu od ptica

05

Tondach rešenja za sleme i greben sigurna su i pouzdana. Osiguravaju disanje krova. Žlebnjaci se homogeno uklapaju u vizuelni identitet krova. Slemeneno grebeni elementi pouzdano rešavaju probleme sa vlagom.

Spoljašnje krovne linije

06

Poznato je kako su sleme i opšavi krova najizloženiji udarima jakih vetrova i drugim vremenskim nepogodama. Tondach keramički pribor, početne i završne slemene pločice zajedno sa opšivnim crepom savršeno su i sigurno rešenje protiv kiše, leda i snega.

Zaštita od jakih vetrova

07

Tondach kopče protiv nevremena i vijci za pričvršćivanje sa zaptivkom garantuju sigurnost po najnovijim građevinskim normama.

Zaštita od snega

08

Tondach snegobrani i dodatna oprema brinu za sigurnost i ometaju nekontrolisano padanje snega sa krova. Snegobrani se harmonično i neprimetno integrišu na crep, ne narušavajući izgled krova.

Tondach sistemska rešenja

KATEGORIJA



Special

Za potpunu funkcionalnost i dugotrajnu sigurnost krova potrebno je koristiti sistemska rešenja kompanije Wienerberger. Tondach sistemska oprema odgovara svim vrstama crepa i veoma je kvalitetna.

Tondach sistemska oprema obezbeđuje potpunu zaštitu od nevremena, a harmonično će se uklopiti u izgled krova.

Posledice nekorišćenja sistemske opreme mogu biti veoma loše, zato obezbedite sebi i svojoj porodici siguran krov nad glavom.

Krovne folije

KATEGORIJA



Special

Dobro izvedena potkonstrukcija krova smanjuje troškove energije, povećava kvalitet i trajnost krova.

Krovne folije su višeslojne membrane koje su sa gornje strane vodonepropusne, a sa donje strane paropropusne. Sprečavaju prođor kiše, snega i nečistoća u potkrovni prostor te na taj način štite topotnu izolaciju i krovnu konstrukciju, a sa druge strane odvode paru izvan objekta i na taj način sprečavaju kondenzaciju vodene pare na topotnoj izolaciji i truljenje krovne konstrukcije, što može biti opasno za stabilnost celog krova.

Pravilno postavljene krovne folije postaju monolitna membrana koja sprečava jače strujanje vazduha. Vazduh zarobljen ispod membrane postaje savršeni izolator i poboljšava energetsku efikasnost krova.

Tondach sistemska oprema

Dimenzijs / format

Krovne folije



Paropropusna vodonepropusna folija FOL N; 120 g/m² 1,5 m x 50 m

Paropropusna vodonepropusna folija FOL S; 145 g/m² 1,5 m x 50 m

Paropropusna vodonepropusna folija FOL K; 145 g/m² sa dve integrisane trake 1,5 m x 50 m

Paropropusna vodonepropusna folija FOL Thermo DT; 210g/m² (najviši stepen vatrootpornosti do +120C) 1,5 m x 50 m



Traka za zaptivanje eksra 5,5 cm x 30 m



Dvostrana samolepljiva traka za folije 3,8 cm x 50 m

UGRADNJOM TONDACH KROVNIH FOLIJA DOBIJATE:

- Dugotrajnost i stabilnost vašeg krova
- Dodatnu topotnu izolaciju potkrovija
- Sigurnost u vremenskim nepogodama i zaštitu od prodora padavina i prljavštine u potkrovni prostor

Ventilacija

KATEGORIJA



Special

Ventilacija krova je veoma važna za dugotrajnost krova. Tondach crepovi su od glinenog, poroznog materijala koji vrši difuziju vlage i vazduha koji sadrži vodenu paru iz unutrašnjosti objekta u atmosferu. Na taj način vaš krov diše. Upravo iz tog razloga glineni crepovi su neuporedivo bolji od drugih. Temperaturom pečenja iznad 1.000°C povećava se kompaktnost glinene mase pa se glineni krov pretvara u vodonepropusnu, ali paropropusnu membranu. Ventilacionim kanalima omogućava se strujanje vazduha od strehe prema slemenu, neophodno za sušenje krova i temperaturnu postojanost.

Kako bi vazduh neometano strujao potrebno je na njegovom izlazu osigurati minimalno polovinu ventilacione površine koja je ostvarena na njegovom ulazu.

Rešenja za sleme, greben i ventilaciju krova

Dimenziije / format

Ventilacija (ulaz / izlaz vazduha), Suva montaža žlebnjaka

	Ventilaciona traka za sleme i greben Tondach Alu-Rol 280 mm	28 cm x 5 m
	Ventilaciona traka za sleme i greben Tondach Alu-Rol 320 mm	32 cm x 5 m
	Ventilaciona traka za sleme i greben Tondach Alu-Rol Extreme 280 mm	28 cm x 5 m
	Ventilaciona traka za sleme i greben Tondach Alu-Rol Extreme 320 mm	32 cm x 5 m
	Ventilacioni element za strelu sa češljom dužine 1 m	32 mm element - 60 mm češajl x 1 m
	Ventilacioni element za strelu bez češlja dužine 1 m	32 mm x 1 m
	Ventilacioni češajl za strelu dužine 1m - crvena	
	Zaštitna rešetka protiv ptica ALU/PVC, 100 mm, dužine 5 m	10 cm x 5 m
	Kopče za suvu montažu žlebnjaka Kopče za suvu montažu glatkog žlebnjaka	-
	Nosač slemene i grebene letve sa visinskim podešavanjem	30, 40 mm
	Nosač slemene i grebene letve - ekser 230 mm	30, 40, 50 mm
	Nosač slemene i grebene letve - univerzalni - 300 mm	30, 50 mm
	Spiralni zvonasti vijak, 115 mm	-

UPOTREBOM TONDACH REŠENJA ZA SUVU MONTAŽU I VENTILACIJU OSTVARIĆETE:

- Stabilnost i dugotrajnost krovne konstrukcije
- Optimalan protok vazduha i disanja krova
- Kvalitetnu difuziju vode i vodene pare, a samim tim sigurnost krovne konstrukcije

Zaštita od snega i nevremena

KATEGORIJA



Special

Klimatske promene, kojima smo svedoci svake godine, čine veliku štetu na ljudskoj imovini. Poneke situacije su viša sila i na njih ne možemo uticati, ali sa pravilno ugrađenim Tondach sistemima za zaštitu od nevremena i snega, obezbedićeete dugotrajnu sigurnost krova i kuće.

Zaštita krova, od negativnih posledica nevremena, ostvaruje se kopčama kojima se, u zavisnosti od izbora crepa, pričvršćuje gornji, donji ili srednji deo crepa.

Tondach snegobrani trajno su i sigurno rešenje protiv nekontrolisanog klizanja snežnog pokrivača sa vašeg krova, koje, osim što je opasno po život, uništava i sve što mu se nađe na putu klizanja, na primer oluke ili druge vrednosti.

Tondach snegobrani i oprema za zaštitu od nevremena harmonično se uklapaju u vizuelni izgled krova.

Tondach sistemska oprema

Dimenzijs / format

Zaštita od snega



Metalni snegobran (prema vrsti crepa)

34 mm x 380 mm



Rešetka za hvatanje snega, pocinkovana

1,5m; 3,0m



Rešetka za hvatanje snega, u boji crvena, braon, crna

1,5m; 3,0m

Kopče za pričvršćivanje crepa



Kopče protiv nevremena za sečeni crep

-

Kopče protiv nevremena za krunko pokrivanje

-

Kopče protiv nevremena za prvi red

-

Kopče protiv nevremena za falcovani crep

-

UPOTREBOM TONDACH REŠENJA ZA ZAŠTITU OD SNEGA I NEVREMENA OBEZBEDIĆETE:

- Bezbednost i sigurnost za vas i vaše okruženje
- Dugoročni kvalitet celokupnog krova
- Lep, vizuelno usklađen krovni sistem
- 33 godine garancije

Rešenja za opšivanje dimnjaka

KATEGORIJA



Special

Prilikom izgradnje krova veoma je važno voditi računa o vizuelnom identitetu, ali je još važnije обратити пажњу на потпуnu funkcionalnost i stabilnost kompletne krovne konstrukcije.

Grupa proizvoda koja će doprineti ispunjavanju svih uslova kvalitetno izgrađenog krova jesu rešenja za opšivanje dimnjaka. Potpuno novi sistemi i vrhunski materijali obezbeđuju zaštitu od prodiranja atmosferskih padavina i prljavštine u potkrovni prostor. Sem toga savršeno se uklapaju u vizuelni identitet krova. Takođe, jedna od velikih prednosti ovih rešenja je brža i lakša ugradnja od ostalih načina opšivanja dimnjaka.

Trake za opšivanje dimnjaka	Dužina	Boja	Materijal
	Aluminijumska traka za dimnjak 5 m/rolna	crvena, braon, crna, siva	aluminijum
	Koraflex Plus traka 5 m/rolna	crvena, crna, siva	PIB
	Lajsna za zid i dimnjak 74 mm x 1,5m	crvena/braon, crvena/crna	aluminijum
	Sredstvo za zaptivanje lajsne za zid i dimnjak		

UPOTREBOM TONDACH REŠENJA ZA OPŠIVANJE DIMNJAKA OBEZBEĐUJETE:

- Uštedu vremena prilikom ugradnje u poređenju sa tradicionalnim rešenjima
- Vizuelno lepu i usklađenu krovnu površinu
- Zaštitu potkrovnog prostora od prodora atmosferalija i prljavštine



Osvetljenje tavana i izlaz na krov

KATEGORIJA




Special

Funkcionalnost potkrovog prostora biće visoka ukoliko obezbedite dovoljno svetlosti u njemu. Prirodni izvor svetlosti izuzetno je važan, a Tondach krovni izlazi idealno su rešenje za prirodno osvetljavanje prostora.

U zimskom periodu dešava se često nagomilavanje snega, pa se stoga preporučuje postavljanje snegobrana u gustom rasporedu iznad krovnih izlaza kako funkcionalnost izlaza ne bi bila smanjena.

Osvetljenje tavana i izlaz na krov

Dimenzijs / format



Krovni izlaz, tamno sivi

45 cm x 55 cm

Krovni izlaz, tamno sivi

45 cm x 73 cm

UGRADNJOM TONDACH KROVNIH IZLAZA OBEZBEĐUJETE:

- Više prirodne svetlosti u potkrovnom prostoru
- Lak izlazak na krovnu površinu
- Veću funkcionalnost potkrovog prostora kao i njegovu ventilaciju

Krovni prodori

KATEGORIJA



Special

Tondach keramički prodori su nesumnjivo idealan izbor za vaš krov jer keramički element štiti unutrašnje delove prodora od vremenskih uticaja. Samim tim kompletan sistem traje duže i obezbeđuje stabilnost krovne konstrukcije! U tekstu koji je pred vama uvidećete važnost dobrog izbora.

Svi Tondach krovni prodori imaju pisani garanciju od 33 godine.

Keramički/metalni setovi za prodore kroz krov

Dimenzijs / format



Ventilacioni set

u zavisnosti od vrste crepa



Solarni set

u zavisnosti od vrste crepa



Antenski set

u zavisnosti od vrste crepa



Metal Solar TH prodor-crna

u zavisnosti od vrste crepa

NOVO

Ostala Tondach sistemska rešenja

KATEGORIJA



Special

Za dugotrajnu funkcionalnost vašeg krova, Tondach vam nudi i rešenja za uvale, opšave dimnjaka, zaštitu od golubova i sisteme za hodanje po krovu.

Obzirom da je glineni crep veoma čvrst i otporan, po njemu se može vrlo lako hodati.

Stepenice za hodanje po krovu omogućavaju vrlo lako i jednostavno rešenje za kretanje. Boja stepenica ne narušava kompletan vizuelni identitet krova.

Za opšave dimnjaka, koristite posebno dizajnirane trake kako bi vaš krov bio funkcionalniji i lepši.

Tondach sistemska oprema

Dimenzije / format

Alu pločica



Početno-završna alu pločica, crvena, crna

-

Dimnjak set



Plašt od keramike ili lakog betona

Komplet set 7 m

Uvale



Element uvale - sunđer, 60 mm, crni

-

Stepenice za hodanje po krovu



stepenice za hodanje po krovu univerzalne 40 cm

25 cm x 40 cm

stepenice za hodanje po krovu univerzalne 80 cm

25 cm x 80 cm

Kuke za kačenje



Kuke za kačenje sigurnosne sajle
TSDH (EN 517 B / EN 795) - crna

-



Tondach

Sa Tondach krovnim prozorima dobijate pametan element krova koji je maksimalno energetski efikasan. Odličan su izbor kada tražite prozore koji mogu da se ugrade na krovove različitih kosina. Tondach krovni prozori su kvalitetno i dugotrajano rešenje za vaše potkrovle.





10 razloga zašto odabrati Tondach krovne prozore



Vrhunska toplotna izolacija

Poseban dizajn krovnih prozora omogućava akumulaciju i održavanje toplote u unutrašnjem prostoru tokom zime, odnosno, štiti od naglog hlađenja prostorije. Sva stakla Tondach krovnih prozora su vakuumirana i punjena inertnim gasom čime su osigurane značajne uštede toplotne energije i smanjeni računi za grejanje.



Prijatan boravak u zatvorenom

Moderno krovni prozori su optimalno rešenje za svaki prostor jer osvetljavaju i provetrvaju prostor ali i pružaju prelep pogled. Prijatni prizori koji pružaju osećaj postranosti i optimalna količina svetlosti još jedan su bonus potkrovila sa Tondach proizvodima. Prirodna svetlost poboljšava produktivnost, smanjuje umor i pruža bolji kvalitet života.



Osećajte se sigurno u svom domu

Laminirano termo staklo osigurava osećaj sigurnosti u vašem domu. Ovim inovativnim sistemom prozor je zaštićen od lomljenja. Poseban sistem ojačanja prozorske konstrukcije, TopSafe sigurnosni sistem, značajno poboljšava otpornost krovnih prozora na pokušaje provale i štiti od otvaranja krila pod pritiskom stopala, ako se nehotice nagazi.



Trajinost i zaštita

Kvalitet krovnih prozora osiguran je već u procesu proizvodnje, jer su prozori izrađeni od drveta bora, koje je vakuumski impregnirano i presvučeno akrilnim lakom. Takođe, donji uglovi krila prozora na sebi imaju plastičnu zaštitu kako bi se sprecilo oštećenje ivica prilikom zatvaranja.



Ekonomска ušteda

Modernim dizajnom krovnih prozora pruža se adekvatno osvetljenje unutrašnjosti potkrovila što doprinosi racionalnom korišćenju sistema za grejanje i klimatizaciju. Tako se osigurava ekonomski ušteda zbog smanjene potrebe za električnom energijom.



Zdrava klima u vašem potkrovilju

Krovni prozori nisu samo izvor svetla, nego i čuvari našeg zdravlja. Osim dodatne količine svetlosti u prostoru, ugradnjom Tondach krovnih prozora štitite svoje zdravje jer je istraživanjima dokazano kako dnevna svetlost povoljno utiče na fizičko, fiziološko i psihičko zdravlje ljudi.



Optimalna ventilacija prostora

Dobra ventilacija osigurava zdravo i prijatno okruženje, stoga je važno da se osigura prikladno provetrvanje u domu. Svež vazduh u prostoriji redukuje stvaranje kondenza i održava zdravu klimu. Inovativna tehnologija provetrvanja smanjuje mogućnost stvaranja vlage na staklu.



Reciklirani materijali

47% PVC prozora izrađeno je od recikliranog materijala. Kao što je Tondach glineni crep napravljen od potpuno prirodnih materijala i može se skoro 100% reciklirati i ponovo koristiti, tako su i Tondach krovni prozori izrađeni od materijala koji omogućuju ponovnu upotrebu, bez obzira je li reč o drvenim ili PVC prozorima.




Funkcionalnost i dizajn

Postavljanje ručke na donjoj strani pruža udobnost pri korišćenju prozora. Ručka na dnu prozora omogućava čvrsto zatvaranje ili postavljanje okvira u dva položaja ostavljajući prazninu između okvira i kutije prozora kako bi svež vazduh ulazio u prostoriju. Takođe, rukovanje je jednostavno jer je ručka opremljena sa dva stepena mikro otvaranja.



10 godina garancije

Dugogodišnje iskustvo poslovanja naučilo nas je koliko je korisnicima važna garancija na kupljeni proizvod. Iz tog razloga, ako se odlučite na Tondach krovne prozore, dobijate garanciju od 10 godina na prozor i 20 godina na staklo.



Dodatna prednost Tondach krovnih prozora

Ugradnjom Tondach krovnih prozora uz Tondach crep i odgovarajuću sistemsку opremu, zagarantovana je dugotrajna, kvalitetna i brza ugradnja. Kao dodatnu sigurnost za naše proizvode pružamo vam i pisane Tondach garancije!



Drvo s bezbojnim akrilnim premazom

Osnovni materijal za izradu okvira prozora je posebno odabранo, visokokvalitetno borovo drvo, lepljeno u slojevima. Okvir je vakuumski impregniran ekološki prihvativljivim bezbojnim akrilnim lakom.

Drvo s belim poliuretanskim slojem

Za prostorije s povremeno povećanim stepenom vlage (kuhinje i kupatila) preporučujemo drveni prozor zaštićen s tri sloja belog poliuretanskog laka. Površinna je savršeno glatka i izuzetno izdržljiva.

Aluminijumska obloga - PVC


Aluminijumska obloga - PVC krovni prozori namenjeni su prostorijama s povećanim stepenom vlage (kupatila, kupališta). Višekomorni PVC profili ojačani su pocinkovanim čelikom i svrstani su u A klasu - najvišu prema standardu EN 12608.

Kako izabrati krovni prozor?



1 Koji prozor odabrat?

- Odaberite model prozora koji će ispuniti sve vaše kriterijume i odgovarati dizajnu vašeg doma.
- Vodite brigu o održavanju prozora! Prozori s centralnom rotacijom olakšavaju čišćenje spoljašnje strane zbog praktičnih rotirajućih krila.



2 Koliko vam dnevnog svetla treba?

Što veći prozor ugradite, više će prirodne svetlosti biti u prostoriji. Za optimalnu količinu svetla preprijava je da staklena površina čini najmanje 15-20% ukupne površine poda.




3 Koje staklo odabrat?

- Vodite brigu o sigurnosti ukućana! Ugrađujete li prozore iznad visine glave, odaberite laminirano staklo koje ima plastičnu membranu postavljenu između dve staklene ploče. Ova membrana štiti od mogućih oštećenja i zadržava krhotine stakla u slučaju loma.
- Za smanjene gubitke toplove i za veću energetsku učinkovitost, odaberite troslojno staklo.



4 Uštedite sa energetski efikasnim prozorima

- Da li znate da loše izolovani prozori uprkos dobro izolovanom krovu utiču na značajan gubitak toplove.
- Smanjite nepotrebne gubitke toplove uz prozore s trostrukim termoizolacijskim staklom i setom za toplotnu izolaciju jer poboljšavaju energetsku učinkovitost i utiču na smanjenje troškova.




5 Koliki je nagib vašeg krova?

Iako je većina Tondach krovnih prozora kompatibilna za krovove s nagibom od 15° do 90°, raspon nagiba za neke vrste prozora može varirati.



6 Zašto odabrat električno upravljanje?

Zaboravite ustajanje i ručno nameštanje prozora ili roletni! Uz modernu, bežičnu tehnologiju možete upravljati sa 12 uređaja uz pomoć jednog daljinskog upravljača.



7 Kako se zaštititi od vrućine i sunca?

Idealan odabir su moderne roletne koje pružaju učinkovitu zaštitu od vrućina. Roletne povećavaju sigurnost i privatnost ukućana, smanjuju buku kiše i grada, sprečavaju nakupljanje snega i lišća na prozoru, dok istovremeno pružaju neverovatan pogled ka spoljnem prostoru.

Pregled modela Tondach krovnih prozora

Troslojno
termoizolacijsko
staklo



	EnergyPro L4	EnergyPro L4 PVC	EnergyPro P5 Z-Wave	EnergyPro U6
Energetska svojstva				
Toplotna izolacija stakla (W/m ² K)	0,7	0,7	0,5	0,5
Toplotna izolacija prozora (W/m ² K)	1,1	1,1	0,97	0,8
Staklo punjeno inertnim gasom	DA (argon)	DA (argon)	DA (kripton)	DA (argon)
Zvučna izolacija				
Zvučna izolacija prozora	33 dB	33 dB	35 dB	38 dB
Broj dihtunga	4	4	4	5
Sigurnost				
Unutrašnje laminirano staklo	✓	✓	✓	✓
Spoljašnje kaljeno termo staklo	✓	✓	✓	✓
TopSafe sigurnosni sistem	✓	✓	✓	✓
Kvalitet života				
Jednostavno čišćenje i održavanje	✓	✓	✓	✓
Kontrola provetrvanja	✓	✓	✓	✓
Mogućnost elektrifikacije	✓		✓	✓
Garancija na staklo	20 godina	20 godina	20 godina	20 godina
Garancija na prozor	10 godina	10 godina	10 godina	10 godina

Dvoslojno
termoizolacijsko
staklo



	SmartPro P2 Z-Wave	SmartPro	SmartPro PVC	EnergyPlus	Project	Comfort
Energetska svojstva						
Toplotna izolacija stakla (W/m ² K)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Toplotna izolacija prozora (W/m ² K)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Staklo punjeno inertnim gasom	DA (argon)	DA (argon)	DA (argon)	DA (argon)	DA (argon)	DA (argon)
Zvučna izolacija						
Zvučna izolacija prozora	35 dB	35 dB	34 dB	35 dB	32 dB	31 dB
Broj dihtunga	4	4	4	4	2	1
Sigurnost						
Unutrašnje laminirano staklo	✓	✓	✓	✓		
Spoljašnje kaljeno termo staklo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TopSafe sigurnosni sistem	✓	✓	✓	✓	✓	
Kvalitet života						
Jednostavno čišćenje i održavanje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontrola provetrvanja	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mogućnost elektrifikacije	✓	✓		✓	✓	
Garancija na staklo	20 godina	20 godina	20 godina	20 godina	20 godina	20 godina
Garancija na prozor	10 godina	10 godina	10 godina	10 godina	10 godina	10 godina

Modeli Tondach krovnih prozora

Prozori sa središnjom (centralnom) rotacijom

Tondach

EnergyPro L4

Krovni prozor premium klase sa troslojnim termoizolacijskim stakлом



**Troslojno
termoizolacijsko
staklo**

 Sistem s povećanom **zaštitom od provale** (staklo u skladu sa evropskim protivprovalnim zahtevima RC 2 N, klase II, prema EN 1627)

 **Garantovana optimalna mikroklima** u potkroviju i ušteda toplotne energije. Mogućnost podešavanja ventilacije

 Ne zahteva dodatnu zaštitu

 Poboljšan **kvalitet i efikasnost** krovnih prozora

 Inovativnim sistemom **prozor je zaštićen od mogućih lomljenja**, udaranja vrha prozora, pomeranja drške korišćenjem alata, uklanjanje stakla na prozoru, lomljenje stakla

 **Drveni okvir** premazan s tri sloja poliuretanskog laka. **Minimalna** potreba za održavanjem tokom dugog upotrebnog veka

 Visokokvalitetno drvo lepljeno u slojevima, vakuumski impregnirano

 **Četvorostruki** sistem dihtunga - garantovano dobra vazdušna nepropusnost

Svojstva

- Okvir prozora standardne debljine i ojačane strukture sa zaštitom od provale
- U vrednost prozora: 1,1 W/m²K
- U vrednost stakla: 0,7 W/m²K
- Spoljašnje kaljeno termo staklo
- Unutrašnje laminirano staklo
- Zvučna izolacija: 33 dB
- Stakla punjena inertnim gasom: argonom
- Automatsko podešavanje ventilacije prostora
- Broj dihtunga: 4
- **10 godina garancije** na prozor
- **20 godina garancije** na staklo

 **Moguće je ugraditi set za elektrifikaciju krovnog prozora.**

Dimenziije (cm)	55 x 78	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 140
-----------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------



Modeli Tondach krovnih prozora

Prozori sa središnjom (centralnom) rotacijom

Tondach EnergyPro L4 PVC

Vrhunski krovni prozor s troslojnim termoizolacijskim staklom i PVC okvirom, posebno pogodan za prostorije s povećanom vlagom



NOVO

**Troslojno
termoizolacijsko
staklo**

Sistem s povećanom **zaštitom od provale** (staklo u skladu sa evropskim protivprovalnim zahtevima RC 2 N, klase II, prema EN 1627)

Garantovana optimalna mikroklima u potkroviju i ušteda toplotne energije. Mogućnost podešavanja ventilacije

Ne zahteva dodatnu zaštitu

Poboljšan **kvalitet i efikasnost** krovnih prozora

Inovativnim sistemom **prozor je zaštićen od mogućih lomljenja**, udaranja vrha prozora, pomeranja drške korišćenjem alata, uklanjanje stakla na prozoru, lomljenje stakla

47% PVC prozora izrađeno od recikliranog materijala. **Mogućnost recikliranja nakon upotrebnog veka**

Četvorostruki sistem dihtunga - garantovano dobra vazdušna nepropusnost

Trajnost osigurana izuzetnim kvalitetom profila koji su ojačani pocinkovanim elementima.

Svojstva

- Okvir prozora standardne debljine i ojačane strukture sa zaštitom od provale
- U vrednost prozora: 1,1 W/m²K
- U vrednost stakla: 0,7 W/m²K
- Spoljašnje kaljeno termo staklo
- Unutrašnje laminirano staklo
- Zvučna izolacija: 33 dB
- Stakla punjena inertnim gasom: argonom
- Automatsko podešavanje ventilacije prostora
- Broj dihtunga: 4
- **10 godina garancije** na prozor
- **20 godina garancije** na staklo
- Mogućnost recikliranja nakon upotrebnog veka

Dimenzije (cm)	55 x 78	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 140
----------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------



Modeli Tondach krovnih prozora

Prozori sa središnjom (centralnom) rotacijom

Tondach EnergyPro P5 Z-Wave

Krovni prozor premium klase sa troslojnim termoizolacijskim staklom i električnim upravljanjem



NOVO

**Troslojno
termoizolacijsko staklo
i električno upravljanje!**



Sistem s povećanom **zaštitom od provale** (staklo u skladu sa evropskim protivprovalnim zahtevima RC 2 N, klase II, prema EN 1627)



Inovativnim sistemom **prozor je zaštićen od mogućih lomljenja**, udaranja vrha prozora, pomeranja drške korišćenjem alata, uklanjanje stakla na prozoru, lomljenje stakla



Garantovana optimalna mikroklima u potkroviju i ušteda toplotne energije. Mogućnost podešavanja ventilacije



Drveni okvir premazan s tri sloja poliuretanskog laka. **Minimalna** potreba za održavanjem tokom dugog upotrebnog veka



Prozor je opremljen radio komunikacijskim sistemom pod nazivom **Z-Wave** koji omogućava upravljanje prozorom pomoću daljinskog upravljača




Visokokvalitetno drvo lepljeno u slojevima, vakuumski impregnirano
Četvorostruki sistem dihtunga - garantovano dobra vazdušna nepropusnost

Svojstva

- Okvir prozora standardne debljine i ojačane strukture sa zaštitom od provale
- U vrednost prozora: 0,97 W/m²K
- U vrednost stakla: 0,5 W/m²K
- Spoljašnje kaljeno termo staklo
- Unutrašnje laminirano staklo
- Zvučna izolacija: 35 dB
- Stakla punjena inertnim gasom: kripton
- Automatsko podešavanje ventilacije prostora
- Broj dihtunga: 4
- **10 godina garancije** na prozor
- **20 godina garancije** na staklo

Dimenzije (cm)	55 x 78	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140
----------------	---------	----------	---------	----------	----------



Modeli Tondach krovnih prozora

Prozori sa središnjom (centralnom) rotacijom

Tondach EnergyPro U6

Niskoenergetski krovni prozor sa troslojnim termoizolacijskim staklom i izuzetnim topotnim svojstvima



NOVO

**Troslojno
termoizolacijsko
staklo**

Sistem s povećanom **zaštitom od provale** (staklo u skladu sa evropskim protivprovalnim zahtevima RC 2 N, klase II, prema EN 1627)

Garantovana optimalna mikroklima u potkroviju i ušteda toplotne energije. Mogućnost podešavanja ventilacije

Ne zahteva dodatnu zaštitu

Poboljšan **kvalitet i efikasnost** krovnih prozora

Inovativnim sistemom **prozor je zaštićen od mogućih lomljenja**, udaranja vrha prozora, pomeranja drške korišćenjem alata, uklanjanje stakla na prozoru, lomljenje stakla

Visokokvalitetno drvo lepljeno u slojevima, vakuumski impregnirano

Petostruki sistem dihtunga - garantovano dobra vazdušna nepropusnost

Svojstva

- Okvir prozora standardne debljine i ojačane strukture sa zaštitom od provale
- U vrednost prozora: 0,8 W/m²K
- U vrednost stakla: 0,5 W/m²K
- Spoljašnje kaljeno termo staklo
- Unutrašnje laminirano termo staklo
- Zvučna izolacija: 38 dB
- Stakla punjena inertnim gasom argon
- Broj dihtunga: 5
- **10 godina garancije** na prozor
- **20 godina garancije** na staklo

Moguće je ugraditi set za elektrifikaciju krovnog prozora.

Dimenziije (cm)	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 140
-----------------	----------	---------	----------	----------	----------



Modeli Tondach krovnih prozora

Prozori sa središnjom (centralnom) rotacijom

Tondach SmartPro P2 Z-Wave

Krovni prozor sa štedljivim termoizolacijskim staklom i električnim upravljanjem



NOVO

**Dvoslojno
termoizolacijsko staklo
i električno upravljanje!**



Sistem s povećanom **zaštitom od provale** (staklo u skladu sa evropskim protivprovalnim zahtevima RC 2 N, klase II, prema EN 1627)



Inovativnim sistemom **prozor je zaštićen od mogućih lomljenja**, udaranja vrha prozora, pomeranja drške korišćenjem alata, uklanjanje stakla na prozoru, lomljenje stakla



Garantovana optimalna mikroklima u potkroviju i ušteda toplotne energije. Mogućnost podešavanja ventilacije



Drveni okvir premazan s tri sloja poliuretanskog laka. **Minimalna** potreba za održavanjem tokom dugog upotrebnog veka



Beli premaz na okviru pruža dodatnu **zaštitu od vlage**. Dizajniran za prostorije s povećanim nivoom vlage (kuhinja, kupatilo)



Visokokvalitetno drvo lepljeno u slojevima, vakuumski impregnirano
Prozor je opremljen radio komunikacijskim sistemom pod nazivom Z-Wave koji omogućava upravljanje prozorom pomoću daljinskog upravljača

Svojstva

- Okvir prozora standardne debljine i ojačane strukture sa zaštitom od provale
- U vrednost prozora: 1,3 W/m²K
- U vrednost stakla: 1,0 W/m²K
- Zvučna izolacija: 35 dB
- Stakla punjena inertnim gasom: argon
- Ventilacija: do 49 m³/h
- Automatsko podešavanje ventilacije prostora
- Broj dihtunga: 4
- **10 godina garancije** na prozor
- **20 godina garancije** na staklo

Dimenzije (cm)	55 x 78	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140
----------------	---------	----------	---------	----------	----------



Modeli Tondach krovnih prozora

Prozori sa središnjom (centralnom) rotacijom

Tondach SmartPro

Krovni prozor sa štedljivim kaljenim staklom



Dvoslojno
termoizolacijsko
staklo

 Sistem s povećanom **zaštitom od provale** (staklo u skladu sa evropskim protivprovalnim zahtevima RC 2 N, klase II, prema EN 1627)

 **Garantovana optimalna mikroklima** u potkroviju i ušteda toplotne energije. Mogućnost podešavanja ventilacije

 Beli premaz na okviru pruža dodatnu **zaštitu od vlage**. Dizajniran za prostorije s povećanim nivoom vlage (kuhinja, kupatilo)

 Inovativnim sistemom **prozor je zaštićen od mogućih lomljenja**, udaranja vrha prozora, pomeranja drške korišćenjem alata, uklanjanje stakla na prozoru, lomljenje stakla

 **Drveni okvir** premazan s tri sloja poliuretanskog laka. **Minimalna** potreba za održavanjem tokom dugog upotrebnog veka

 Visokokvalitetno drvo lepljeno u slojevima, vakuumski impregnirano

 Poboljšan **kvalitet i efikasnost** krovnih prozora

Svojstva

- Okvir prozora standardne deblijine ojačane strukture sa zaštitom od provale
- U vrednost prozora: 1,3 W/m²K
- U vrednost stakla: 1,0 W/m²K
- Zvučna izolacija: 35 dB
- Stakla punjena inertnim gasom: argon
- Ventilacija: do 49 m³/h
- Automatsko podešavanje ventilacije prostora
- Broj dihtunga: 4
- **10 godina garancije** na prozor
- **20 godina garancije** na staklo

Dimenziije (cm)	55 x 78	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 140
-----------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------



Modeli Tondach krovnih prozora

Prozori sa središnjom (centralnom) rotacijom

Tondach SmartPro PVC

Krovni prozor sa štedljivim kaljenim staklom i PVC okvirom



**Dvoslojno
termoizolacijsko
staklo**

Sistem s povećanom **zaštitom od provale** (staklo u skladu sa evropskim protivprovalnim zahtevima RC 2 N, klase II, prema EN 1627)

Garantovana optimalna mikroklima u potkroviju i ušteda toplotne energije. Mogućnost podešavanja ventilacije

Poboljšan **kvalitet i efikasnost** krovnih prozora

Inovativnim sistemom **prozor je zaštićen od mogućih lomljenja**, udaranja vrha prozora, pomeranja drške korišćenjem alata, uklanjanje stakla na prozoru, lomljenje stakla

47% PVC prozora izrađeno je od recikliranog materijala. **Mogućnost recikliranja nakon upotrebnog veka**

Četvorostruki sistem dihtunga - garantovano dobra vazdušna nepropusnost

Svojstva

- Okvir prozora standardne debljine i ojačane strukture sa zaštitom od provale
- U vrednost prozora: 1,3 W/m²K
- U vrednost stakla: 1,0 W/m²K
- Zvučna izolacija: 35 dB
- Stakla punjena inertnim gasom: argon
- Ventilacija: do 49 m³/h
- Automatsko podešavanje ventilacije prostora
- Broj dihtunga: 4
- **10 godina garancije** na prozor
- **20 godina garancije** na staklo

Dimenziije (cm)	55 x 78	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 140
-----------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------




Modeli Tondach krovnih prozora

Prozori sa središnjom (centralnom) rotacijom

Tondach EnergyPlus

Krovni prozor sa stakлом visoke energetske efikasnosti i vrhunskim protivprovalnim svojstvima



Dvoslojno
termoizolacijsko
staklo

Sistem s povećanom **zaštitom od provale** (staklo u skladu sa evropskim protivprovalnim zahtevima RC 2 N, klase II, prema EN 1627)

Garantovana optimalna mikroklima u potkroviju i ušteda toplotne energije. Mogućnost podešavanja ventilacije

Ne zahteva dodatnu zaštitu

Poboljšan **kvalitet i efikasnost** krovnih prozora

Inovativnim sistemom **prozor je zaštićen od mogućih lomljenja**, udaranja vrha prozora, pomeranja drške korišćenjem alata, uklanjanje stakla na prozoru, lomljenje stakla

Drveni okvir premazan slojem **ekološkog akrilnog laka** u prirodnoj boji

Visokokvalitetno borovo drvo lepljeno u slojevima, vakuumski impregnirano

Svojstva

- Okvir prozora standardne debljine ojačane strukture sa zaštitom od provale
- U vrednost prozora: 1,3 W/m²K
- U vrednost stakla: 1,0 W/m²K
- Zvučna izolacija: 35 dB
- Stakla punjena intertrnim gasom: argon
- Ventilacija: do 49 m³/h
- Automatsko podešavanje ventilacije prostora
- Broj dihtunga: 4
- **10 godina garancije** na prozor
- **20 godina garancije** na staklo



Moguće je ugraditi set za elektrifikaciju krovnog prozora.

Dimenziije (cm)	55 x 78	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 140
-----------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------




Modeli Tondach krovnih prozora

Prozori sa središnjom (centralnom) rotacijom

Tondach Project

Moderan krovni prozor sa standardnim
termoizolacijskim stakлом



**Dvoslojno
termoizolacijsko
staklo**



Energetski efikasno
staklo



Drveni okvir premazan
slojem **ekološkog akrilnog
laka** u prirodnoj boji



Dodatno zaštićeno
aluminijumskim profilima
**otpornim na vremenske
uticaje i UV zračenje**



Visokokvalitetno borovo
drvo lepljeno u slojevima,
vakuumski impregnirano



Popularan dizajn prozora sa
zglobom na sredini visine
prozora i **elegantnom ručkom**

Svojstva

- U vrednost prozora: 1,3 W/m²K
- U vrednost stakla: 1,1 W/m²K
- Zvučna izolacija: 32 dB
- Stakla punjena inertnim gasom: argon
- Ručno podešavanje ventilacije: do 31m³/h
- Broj dihtunga: 2
- **10 godina garancija** na prozor
- **20 godina garancija** na staklo



**Moguće je ugraditi set za
elektrifikaciju krovnog prozora.**

Dimenziije (cm)	55 x 78	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 140
-----------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------



Modeli Tondach krovnih prozora

Prozori sa središnjom (centralnom) rotacijom

Tondach Comfort

Moderan krovni prozor sa standardnim termoizolacijskim staklom



Dvoslojno
termoizolacijsko
staklo



Energetski efikasno
staklo



Drveni okvir premazan
slojem **ekološkog akrilnog
laka** u prirodnoj boji



Visokokvalitetno borovo
drvo lepljeno u slojevima,
vakuumski impregnirano

Svojstva


- U vrednost prozora: 1,3 W/m²K
- U vrednost stakla: 1,1 W/m²K
- Zvučna izolacija: 31 dB
- Stakla punjena inertnim gasom: argon
- Ručno podešavanje ventilacije: do 20m³/h
- Broj dihtunga: 1
- Ugradnja za krovne nagibe od 15 do 90 stepeni
- **10 godina garancija** na prozor
- **20 godina garancija** na staklo

Dimenziije (cm)	55 x 78	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 140
-----------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------



Dodatna oprema


Važi za sve modele Tondach krovnih prozora, osim prozora za izlaz na krov.



Premium opšav

Obavezna oprema


Opšav za Tondach krovne prozore dizajniran je kako bi osigurao trajno i uredno uklapanje u krovnu konstrukciju te je neophodan za kvalitetnu i pravilnu montažu krovnog prozora. Njegov zadatak je da osigura odvod kišnice i toplojenje snega sa prozora kako ne bi nastajala vlaga, a takođe zadatak opšava je i pružanje zaštite od vetrova.



Spoljašnja tenda

Spoljašnja tenda služi kao idealno rešenje za zaštitu od pregrevanja prostorije, a efikasno zasenjivanje enterijera omogućava vidljivost unutar prostora.

Dostupna je u sivoj boji.




Set toplotne izolacije

Set toplotne izolacije ugrađuje se jednostavno i brzo, a koristi se za efikasnu zaštitu krovne strukture na području ugradnje prozora. Ovaj set štiti od prodiranja vlage i smanjuje gubitak toplote.

A, B, C - ovčija vuna u različitim dimenzijama

D - paropropusna i vodonepropusna membrana

E - traka za lepljenje



Unutrašnji zastor

Unutrašnji zastor smanjuje prodor svetlosti u prostoriju, a jednostavnim korišćenjem moguće ga je fiksirati u bilo kojoj poziciji. Doprinosi estetici prostora i osećaju ugodnosti i ušuškanosti.

Dostupan je u plavoj i bež boji

Dimenziije (cm)	55 x 78	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 140
Opšav Premium	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opšav Comfort	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Set toplotne izolacije	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spoljašnja tenda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Unutrašnji zastor - plavi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Unutrašnji zastor - bež	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dodatna oprema - **Novo** u assortimanu



Električna roletna

Električna roletna pruža efikasnu zaštitu od prekomerne vrućine. Ona je čak osam puta efikasnija u poređenju sa unutrašnjim zastorom. Vrhunskim zatamnjivanjem prostora povećava sigurnost i privatnost ukućana, istovremeno pružajući pogled napolje. Roletna na prozoru doprinosi i znatno boljoj zvučnoj izolaciji prostora. Može se upravljati pomoću daljinskog upravljača ili zidnog prekidača.



Solarna roletna

Solarna roletna je opremljena upravljačkom jedinicom i akumulatorom. Akumulator se napaja pomoću solarne ćelije postavljene na roletnu. Preporučuje se za mesta koja nemaju pristup napajanju od 230 V.



Set za elektrifikaciju

Set za upravljanje prozorima omogućava praktičnu automatizaciju ručnog krovnog prozora kao i daljinsko provetrvanje potkovlja ili tavana. Rad se sprovodi pomoću višekanalnog Z-Wave kontrolora. Lančani motor ZWZ230 malih je dimenzija i odgovrajućeg izlaza sile što ga čini kompatibilnim sa Z-Wave sistemom. Motori se mogu koristiti kod okretnih i središnjih krovnih prozora, kao i kod prozora nestandardnih dimenzija. Takođe, ovaj set se može ugraditi na sve drvene Tondach prozore.



ZRH1 - Daljinski upravljač

Jednokanalni Z-Wave radio kontrolor. Koristi se za daljinsko upravljanje jednim uređajem ili grupom uređaja. Jedna grupa može sadržati do 12 uređaja. Daljinski upravljač radi kao primarni i kao sekundarni kontrolor u Z-Wave mreži. Može upravljati svim Tondach solarnim uređajima.

ZRH12 - Daljinski upravljač

Daljinski upravljač ZRH12 je napredni kontrolor koji omogućava konfiguraciju i rad svih Z-Wave uređaja pojedinačno ili u grupama pomoću ergonomskog upravljača. Do 12 uređaja može se dodelliti jednoj od 12 grupa daljinskog upravljanja. Broj aktivnih uređaja može se videti na LED ekranu.

Jedinica za napajanje


Ovo je impulsno napajanje 15VDC za napajanje električnih prijemnika. Nalazi se u hermetičkom kućištu. Transformator napona.

Dimenzijs (cm)	55 x 78	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 140
Solarna roletna	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Električna roletna	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dimenzijs (cm)	55	66	78	94
Set za elektrifikaciju	✓	✓	✓	✓

Dodatna oprema - Kombinovani opšav

Kombinovani opšav je gotovi opšavni sistem **za spajanje više krovnih prozora** u nizu. Kombinacije spajanja su: **horizontalno, vertikalno i bočno**. Razmak između prozora spojenih horizontalno i bočno zavisi od debeljine rogova.



Dimenzije (cm)	55 x 78	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 140
KHV-1-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KHV-2-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KHV-3-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KXV-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KXV-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KXV-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ostali modeli Tondach prozora

Prozor za izlaz na krov

Prozori za siguran i lak pristup krovu



Poluga za otvaranje omogućuje dva položaja ventilacije



Univerzalni opšavi montirani na prozore



Visokokvalitetno drvo, lepljeno u slojevima, vakuumski impregnirano



Nije namenjeno za stambene prostore

Svojstva

- Otvaranje na stranu
- Olakšan izlazak na krov
- Ugradnja na krovove s nagibom od 15° do 60°
- Izolacijsko staklo 3-8-3, kaljeno spoljašnje staklo

Dimenzije (cm)	45 x 55	45 x 73
----------------	---------	---------

Dodatna oprema - Komarnici

Komarnici predstavljaju praktičnu i efikasnu zaštitu od insekata. Provetrite svoj dom bez bojazni od komaraca, muva, osa i drugih insekata. Komarnici su dostupni za sve dimenzije Tondach krovnih prozora. Lako se ugrađuju, a rukovanje sa njima je izuzetno jednostavno.

Dimenzijs (cm)	55 x 200	66 x 200	66 x 240	78 x 200	78 x 240	94 x 200	94 x 240
Komarnik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Dodatna oprema - Teleskopski štap

Teleskopski štap omogućava da otvarate i zatvarate vaše krovne prozore na većim visinama. Takođe, sa ovim univerzalnim štapom koji se produžava možete da lako rukujete unutrašnjim zastorima i komarnicima. Standardna dužina štapa je 119 cm, a ona se može produžiti na 134, 164, 190 i 218 cm.



Besplatna tehnička podrška pre i prilikom realizacije projekta

Wienerberger stručni tim je na raspolaganju pre i prilikom realizacije projekta za besplatne korisne savete o načinima ugradnje svih proizvoda, što doprinosi dugotrajnosti i funkcionalnosti izgrađenog objekta. Pravilno sagrađen dom, uz odabir kvalitetnih sistema za gradnju obezbeđuje miran, siguran i dugotrajan prostor za život porodice.

Kontaktirajte nas za:

- besplatan proračun materijala
- besplatne uzorke naših proizvoda
- besplatne tehničke savete o ugradnji naših proizvoda

Posetite našu web stranicu i prijavite se kako bismo Vas kontaktirali: www.wienerberger.rs



©Uwe Strasser

Wienerberger doo Kanjiža
Subotički put 57
24420 Kanjiža

office.rs@wienerberger.com
www.wienerberger.rs


Wienerberger